

| CÓDIGO:      | IMAGEN  | DIBUJO TÉCNICO  |
|--------------|---|---|
| 2019         |  |  |
| LÍNEA:       |   |   |
| URREA        |   |   |
| FAMILIA:     |   |   |
| REGADERAS    |   |   |
| DESCRIPCIÓN: | REGADERA DE TELÉFONO REDONDO  |   |

| NORMAS  | CERTIFICACIÓN |
|---|---------------|
| NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA" | SI            |

| MATERIALES DE FABRICACIÓN |          |                          |          |
|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Parte                     | Material | Parte                    | Material |
| SOPORTE DE BARRA          | ABS      | MANGUERA FLEXIBLE        | ABS      |
| REGADERAS DE MANO         | ABS      | COLUMNA                  | LATÓN    |
| CODO PARA RED HIDRÁULICA  | LATÓN    | DESLIZADOR PARA REGADERA | ABS      |

| DIMENSIONES:     |          | COLOCACIÓN:  |  |
|------------------|----------|--|--|
| MEDIDA DE ZONA A | 684 mm   | INSTALACIÓN DE LA BARRA MURAL AL MURO POR MEDIO DE TAQUETES Y PIJAS, CONEXIÓN DEL ALIMENTADOR A LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXIÓN DE LA MANGUERA AL ALIMENTADOR Y REGADERA CON ROSCA DE 1/2"-14 NPS. |  |
| MEDIDA DE ZONA B | 1500 mm  |  |  |
| MEDIDA DE ZONA C | Ø50,2 mm |  |  |
| MEDIDA DE ZONA D | 215 mm   |  |  |

| PESO DEL PRODUCTO (kg) |           | FUNCIONAMIENTO:  |  |
|------------------------|-----------|--|--|
|                        | 1,10      | CLASIFICACIÓN: BAJA, MEDIA Y ALTA PRESIÓN.<br>PRESIÓN DE TRABAJO DE 0,25 kg/cm <sup>2</sup> A 6,0 kg/cm <sup>2</sup><br>NIVEL DE EDIFICACIÓN MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO<br>PRESIÓN ÓPTIMA DE TRABAJO DE 1 kg/cm <sup>2</sup> A 3 kg/cm <sup>2</sup>                                       |  |
| ACABADOS:              |           | EL BOTÓN DE LA REGADERA PERMITE ELEGIR UNA DE LAS TRES FUNCIONES:<br>-FLUJO DE LLUVIA: SENSACIÓN DE LLUVIA SUAVE .<br>-MASAJE: FLUJO CONTINUO, SENSACIÓN REVITALIZANTE CON UN FLUJO DINÁMICO Y GENEROSO DE AGUA.<br>- FLUJO MIXTO: UNA COMBINACIÓN DE FLUJO DE LLUVIA SUAVE Y A LA VEZ DINÁMICO. |  |
| CÓDIGO                 | TERMINADO |  |  |
| 2019                   | CROMO     |  |  |

| RECOMENDACIONES:   |
|--|
| ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACIÓN DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. |

| MANTENIMIENTO:  |
|---|
| PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS. NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO. |

| GARANTÍA:   |
|---|
| <b>"GARANTÍA"</b> CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. |
| 10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.   |

