

CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
45P		
FAMILIA:		
PICHANCHAS		
DESCRIPCIÓN:		
PICHANCHA CANASTILLA Y RESORTE		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIAL					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	ACERO INOXIDABLE	CANASTILLA	BRONCE		

PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A			69.5	82	91.5	108	119	136.5	230	264.5	296
B			34.5	42	47.5	59.5	79.5	86	120	140	172.5
PESO (kg)			0.102	0.155	0.200	0.272	0.430	0.637	3.216	4.559	6.488

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Torque de instalación en kgf-m			9.1	11.5	14	16.7	17.6	18.9	19.9	20.5	21.6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Temperatura de trabajo:	Presion de trabajo:
TEMPERATURA MÁXIMA: 100 °C TEMPERATURA MÍNIMA: 20 °C	DE 1/2" A 1": 140 Lb/pulg ² DE 1 1/4" A 2": 110 Lb/pulg ² DE 2 1/2" A 4": 90 Lb/pulg ²

CARACTERÍSTICAS:
SELLO EN NBR GRADO DE FILTRACIÓN: 1/2" A 2" 1200 um 2 1/2" 4" 2000 um

GARANTIA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.