

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9413RI		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO DE LAVABO RIO CON EXTENCION	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
SALIDA Y EXTENCION	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS
MONOMANDO	LATON		
PALANCA	LATON		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<b>DIMENSIONES:</b>	<b>COLOCACION:</b>
ALTURA MONOMANDO	298 MM
DIAMETRO DE BASE	54 MM
LONGITUD DE NARIZ	146,7 MM
ANCHO NARIZ	47,6 MM
DIAMETRO PALANCA	44 MM
LONGITUD MANGUERAS	350 MM
<b>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</b>	1,922
<b>ACABADOS:</b>	<b>FUNCIONAMIENTO:</b>
<b>CODIGO</b>	<b>TERMINADO</b>
9413RI	CROMO
	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM <sup>2</sup>
	CARTUCHO CERAMICOS PROGRESIVO FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME

**RECOMENDACIONES:**  
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION, ASEGURARSE QUE SE ESTAN INCLUYENDO LOS REDUCTORES DE FLUJO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

**MANTENIMIENTO:**  
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTÍA:**  
**"GARANTIA DE POR VIDA"** CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.  
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

