

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
UB		
LÍNEA:		
Urrea		
DESCRIPCIÓN:		
Caja Universal Urrea Box		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
No aplica	No

MATERIALES DE FABRICACION			
Parte	Material	Parte	Material
Cuerpo	PP Homopolimero	Tapón	Latón
Empaque interno	PVC Blando	Tapa protectora interna para la purga	Polipropileno
4 Entradas de 3/4"	Latón	Tapa protectora de polvo	PP Homopolimero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:	COTAS	FUNCIONAMIENTO:	
Medida Zona A	40 mm	PARA FACIL INTERCAMBIO E INSTALACION DE MONOMANDOS	
Medida Zona B	60 mm		
Medida Zona C	34,35 mm		
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0.920		

COLOCACIÓN:

- 1.- Realice una cavidad de acuerdo con la longitud y profundidad del cuerpo de empotrar y de las tuberías de alimentación y salida a regadera y/o tina.
- 2.- Instale la red hidráulica, a la izquierda agua caliente y a la derecha agua fría; arriba la salida a la regadera y abajo la salida a la tina(opcional). Si no desea salida a tina no es necesarios clausurar dicha salida con un tapón. puede clavar o atornillar el cuerpo de empotrar si desea mayor sujeción.
- 3.- Termine el muro (enjarre, azulejo, etc.) retire la tapa frontal del cuerpo de empotrar y conté el excedente de plástico en caso de ser necesario para dejar el ras del muro.
- 4.- Purgue la línea apretando firmemente los tornillos de la tapa protectora, abrir el flujo del agua y cerrar. para instalar retire de nuevo los tornillos, la tapa protectora y el empaque. Asegúrese que los O' rings estén colocados correctamente. Coloque el cuerpo monomando sencillo o desviador, según la elección que haya adquirido, dentro del cuerpo de empotrar y rosque los tornillos hexagonales hasta apretar firmemente.
- 5.- Coloque la cubierta sencilla o la cubierta con desviador según haya elegido, en el cuerpo monomando sencillo o con desviador hasta topar en la pared, después inserte el maneral en el vástago del cartucho y apriete con el opresor hexagonal por parte de abajo hasta ajustar firmemente el maneral.

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento. 2.-no utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento, ya que pueden dañar la superficie y reducir la vida útil del producto. 3.-Nunca utilizar silicón en la parte interior del producto. 	<p>Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por períodos largos de tiempo.</p>
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ACABADO:
	<p>RECUBRIMIENTO CROMO</p> <p>Cromo 0.25 Micras Min.</p> <p>Níquel 13.0 Micras Min.</p> <p>Cobre 2.5 Micras Min.</p>

GARANTÍA:

"Garantía" contra cualquier defecto de fabricación; en caso de presentar algún problema de esta naturaleza, el producto será reemplazado sin costo al comprador.

En acabado cromo se otorgan 10 años de garantía y 2 años en cualquier otro acabado.